

Colle MC Vinyle-Textile instantanée

Colle haute gamme surtout pour papiers peints vinyles ou spéciaux et revêtements muraux à envers papier. A base de méthylcellulose fortement renforcée de résine synthétique et rapidement soluble.

Caractéristiques :

- Très renforcée de résine synthétique
- Prête à l'emploi après env. 3 minutes
- Résistante à l'alcalinité
- Multidilution possible



Données techniques :

Matières premières:	méthylcellulose, résine synthétique
Densité	env. 0,45 g/cm3
Valeur pH	Env. 8
Solubilité	Env. 3 minutes
Consommation	200 – 300 ml/m²

Préparation du support :

Le support doit être sec, solide, plan, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le Décol' Papiers Peints de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits decofill intérieur ou decomur intérieur de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le Durcisseur de fonds LF (sans solvants) de decotric. Isoler les taches d'eau, de nicotine, de suie et l'humidité avec la Peinture Isolante de decotric. Avant la pose de papiers peints sur fonds bloqués ou de revêtements transparents sur fonds à teintes inégales, appliquer une couche du Primaire Spécial Papiers Peints de decotric.

Mode d'emploi :

Délayer la Colle MC Vinyle-Textile instantanée de decotric dans de l'eau propre et froide en remuant. Laisser reposer environ 3 minutes, puis remuer encore une fois. Pour coller des papiers spéciaux ou vinyles et des revêtements muraux à envers papier, appliquer la colle régulièrement avec une brosse sur le dos du papier, plier les lés en portefeuille, les coller sur le support après le temps de détrempe indiqué et bien maroufler. Pour coller des papiers intissés, vinyles sur intissé, textures à peindre, revêtements textiles faibles et toiles de verre faibles, appliquer la Colle MC Vinyle-Textile instantanée de decotric régulièrement avec un rouleau à poils moyens sur le mur en largeur de 1 à 2 lés (suivant leur largeur), puis poser les lés dans la colle fraîche et maroufler. Suivre les instructions de pose du fabricant des papiers peints ou revêtements muraux. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Indications importantes :

Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur notre site web www.decotric.fr.

Stockage :

Stocker le récipient bien fermé et au frais, mais à l'abri du gel. Le stocker hors de la portée des enfants.

Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
020606001	4007955206064	200g

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.