

Primaire Changes Papiers Peints

Le Primaire Changes Papiers Peints permet un changement ultérieur des papiers peints sans détérioration du support et confère aux supports une couche de séparation. Notamment pour les plaques de plâtre cartonnées.

Caractéristiques :

- Prêt à l'emploi
- Sans solvants
- Transparent au séchage
- Microporeux
- Résiste à plusieurs changements de papiers peints

Données techniques :

Matière première:	paraffine, dilution styrol-acrylique
Densité:	environ 1,0 g/cm ³
Valeur pH	8 – 9
Consommation	1 l pour 10 – 20 m ² selon la nature du support



Préparation du support :

Le support doit être sec, solide et normalement absorbant. Enlever toutes les particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints et les badigeons avec le Décol' Papiers Peints de decotric. Reboucher les trous et fissures du support avec les enduits decofill intérieur ou decomur Super-Enduit de decotric. Traiter les supports trop absorbants, friables ou farineux avec le Durcisseur de Fonds LF de decotric.

Mode d'emploi :

Bien remuer le produit avant l'utilisation.

Étaler le Primaire Changes Papiers Peints de decotric sur le support avec une brosse ou une machine à projeter avant la pose du papier peint. Sur les supports bien absorbants et les plaques de plâtre cartonnées, appliquer le Primaire Changes Papiers Peints de decotric sans le diluer. Pour les supports de faible absorption, diluer le Primaire Changes Papiers Peints de decotric dans de l'eau en proportion 2:1 avant l'application. Veiller à ce que le produit soit étalé uniformément.

Coller le papier peint comme usuel après le séchage du Préparateur de Fond de decotric (6-12 heures selon la température ambiante) par ex. avec les colles à papiers peints professionnelles de decotric.

Enlever les éventuels surplus et taches fraîches avec un chiffon humide.

Changer le papier peint:

Détacher le bord du papier peint d'en haut avec une spatule et le stripper lé par lé en tirant vers le sol. Les restes causés par les irrégularités du support ou le traitement insuffisant au Primaire Changes Papiers Peints de decotric peuvent être enlevés avec le Décol' Papiers Peints de decotric.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Indications importantes :

Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur notre site web www.decotric.fr.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
006504001	4007955065043	11

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.