

Joint Carrelage Blanc

Le Joint Carrelage Blanc de decotric est une pâte blanche à base de résine synthétique pour le jointoiment de carrelage au mur. Idéal pour réparer des joints de carreaux endommagés à l'intérieur, par ex. les carreaux céramiques, de verre, des faïences ou mosaïques.

Caractéristiques :

- Prêt à l'emploi
- Séchage sans fissures
- Résistant à l'eau – pour cuisines et salles de bain

Données techniques :

Matière première:	Dispersion acrylique, charges, additifs, eau
Densité:	Env. 1,8 g/cm ³
Valeur pH	Env. 8 – 9
Temps de séchage	4 – 7 heures selon l'épaisseur de couche, la capacité d'absorption du support ainsi que la température ambiante et du support



Préparation du support :

Les joints à réparer doivent être secs, solides et exempts d'agents de séparation (poussière, graisse, résidus de savon, etc.). Enlever les particules mal adhérentes dans les joints en grattant.

Mode d'emploi :

Presser le Joint Carrelage Blanc de decotric dans les endroits endommagés et enlever le surplus de la pâte par ex. avec une spatule en caoutchouc. Le joint réparé doit être complètement rempli. Enlever les excédents du produit sur les carreaux avant séchage avec une éponge humide. Avant de remplir les joints des carreaux, recouvrir les carreaux poreux, mats et sans glaçure (par ex. avec un ruban adhésif). Les joints réparés avec le Joint Carrelage Blanc de decotric résistent à l'eau après séchage. Ne pas appliquer sur du silicone ou dans des joints au sol. Enlever les éventuels surplus ou taches fraîches avec un chiffon humide.

Indications importantes :

Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur notre site web www.decotric.fr.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
004201001	4007955042013	400g

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.