

Nouveautés

Noviteiten

2021

- Colles
- Enduits
- Préparation des supports
- Peintures
- Nettoyants

- Plaksels en lijmen
- Plamuren
- Voorbereiding van de ondergronden
- Verven
- Reinigers

Qualité Professionnelle
Schilderskwaliteit



ORIGINAL
decotric®



F Colle Revêtements Muraux CR

Pour coller des revêtements muraux vinyles ou textiles, aiguilletés, toiles de verre, structures à peindre et toiles de rénovation jusqu'à un grammage de 350g/m² ainsi que tous bordures à envers papier, vinyle ou tissé. S'utilise même pour renforcer les colles à papiers peints préparées.

- aussi pour supports peu absorbants
- haute résistance à l'humidité
- transparente après séchage
- résiste aux plastifiants
- consommation: env. 250 g/m²

NL Wandbekledingslijm CR

Voor het lijmen van vinyl of textiele wandbekleding, naaldvilt, glasvezel-behang, structuurbehang en renovatievlies tot een gewicht van 350 g/m² alsook alle behangranden met een rug van papier, vinyl of vlies. Ook geschikt om behanglijmen in de kleefkracht te versterken.

- ook voor weinig absorberende ondergronden
- uiterst vochtbestendig
- transparant opdrogend
- bestand tegen weekmakers
- verbruik: ca. 250 g/m²

Art. n°	GENCOD		
5 kg	001203083	4007955 01223 8	X
10 kg	001204083	4007955 01224 5	X
18 kg	001205083	4007955 01225 2	X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Colle Supérieure CS

Pour coller des toiles de verre lourdes, structures à peindre, revêtements textiles, aiguilletés et similaires sur supports bloqués. Pour coller des revêtements muraux en PVC ou mousse de latex, liège, plaques décoratives, panneaux isolants, lambris en bois ou autres matériaux, plinthes, corniches en mousse rigide, carreaux muraux céramiques, grès sur supports absorbants.

- pour supports muraux bloqués ou absorbants
- applicable avec peigne à colle ou rouleau à poils moyens
- résiste aux plastifiants
- pour l'intérieur
- sans solvants
- blanche
- consommation: env. 300 – 700 g/m²

NL Superior Lijm CS

Voor het lijmen van zwaar glasvezel-behang, structuurbehang, textiele wandbekleding, naaldvilt e.d. op niet zuigende ondergronden. Voor het lijmen van wandbekledingen van PVC of latexschuim, kurk, decoratieve platen, isolatieplaten, panelen van hout of ander materiaal, plinten, kroonlijsten van hardhout, keramische wandtegels, steengoed op zuigende ondergronden.

- voor niet zuigende of zuigende ondergronden
- aan te brengen met lijmkam of medium verfroller
- bestand tegen weekmakers
- voor binnenshuis
- oplosmiddelvrij
- wit
- verbruik: ca. 300 – 700 g/m²

Art. n°	GENCOD		
6 kg	001603083	4007955 01623 6	X
10 kg	001604083	4007955 01624 3	X
18 kg	001605083	4007955 01625 0	X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Décolleur Rapide

Décolleur prêt à l'emploi en bouteille vaporisateur pour enlever tous papiers peints et papiers ingrainés.

- haut pouvoir décollant et action rapide
- contient des tensioactifs biodégradables
- sans solvants
- neutre en odeurs

NL Snel Behangafweek

Gebruiksklare behangafweek in een spuitfles voor het losweken van papier- en rauhafweek-behang.

- hoog oploosend vermogen en snel werkend
- bevat biologisch afbreekbare tensides
- oplosmiddelvrij
- geurloos

Art. n°	GENCOD		
6 x 1 l	043913001	4007955 43903 5	



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

X met Nederlandse tekst



F Colle Liège et Mousses Rigides

Colle prête à l'emploi à base de résine synthétique pour le collage de lés et plaques de liège aux murs et plafonds. Convient aussi pour le collage des plaques d'isolation, sous-couches ainsi que plaques pour plafonds et moulures en polystyrène expansé ou extrudé. Ne convient pas pour le collage des revêtements de sols.

- haute adhérence initiale
- facile à ajuster
- sans solvants
- consommation: env. 700 g par m²

NL Lijm voor Kurk en Hardschuim

Gebruiksklare kunstharslijm voor het lijmen van kurkplaten en kurkbanen op wanden en plafonds. Ook geschikt voor het verlijmen van isolatieplaten, onderbehang alsook plafondplaten en kroonlijsten van handschuim en polystyreen. Niet voor vloerverlijmingen.

- hoge aanvangshechting
- corrigeerbaar
- oplosmiddelvrij
- verbruik: ca. 700 g per m²

	Art. n°	GENCOD	
6 x 1 kg	001001083	4007955 01021 0	X
4 kg	001302001	4007955 01302 0	
8 kg	001303001	4007955 01303 7	



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, pré-sélectionnant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Colle Sol Professionnelle

Pour le collage professionnel des revêtements de sols textiles et PVC/CV. Colle aussi PVC sur PVC.

- sans solvants
- temps court de gommage
- très bonne adhérence
- résiste aux sièges à roulettes selon la norme EN 12529
- idéale pour le chauffage par le sol
- consommation: env. 300 – 400 g par m²

NL Professionele Vloerlijm

Voor het professionele lijmen van textiele, PVC- of CV-vloerbekleding. Geschikt voor het lijmen van PVC op PVC.

- oplosmiddelvrij
- korte wachttijd
- zeer hoge kleefkracht
- bestand tegen stoelwielen conform EN 12529
- geschikt voor vloerverwarming
- verbruik: ca. 300 – 400 g per m²

	Art. n°	GENCOD	
6 x 750 g	007101083	4007955 07121 1	
5 kg	007103001	4007955 07103 7	
10 kg	007104001	4007955 07104 4	



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, pré-sélectionnant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F decofill Enduit Façades et Pièces Humides

Enduit prêt à l'emploi pour égaliser et lisser même de sentiers murs et plafonds inégaux dans pièces humides (tels que cuisines, salles de bain, garages) ainsi que des façades. Il est facile à lisser et sèche sans fissures.

- haute résistance à l'humidité
- renforcé de fibres
- facile à lisser

NL decofill Gevel- en vochtige ruimte-plamuur

Gebruiksklare plamuur voor het herstellen en gladstrijken van volledige, oneffen wand- en plafondoppervlakken in vochtige ruimten (zoals keukens, badkamer, garage) en op gevels. Het laat zich eenvoudig gladstrijken en het hard scheurvrij uit.

- hoge vochtbestendigheid
- vezelversterkt
- eenvoudig glad te strijken

	Art. n°	GENCOD	
8 kg	034304001	4007955 34304 2	



F Bande à joints en papier OLE

Pour des travaux d'enduisage des joints de plaque de plâtre cartonnées et d'autres plaques de la domaine de la construction sèche.

- à base de fibres longues de cellulose
- pour l'intérieur

NL Papieren voeglasstroken OLE

Voor het plamuren van de voegen van gipskarton- en andere droogbouwplaten.

- op basis van lange cellulosevezels
- voor binnen

	Art. n°	GENCOD	
025801000	4007954 25801 9		
1 UL = 20 rouleaux à 75 m x 5,3 cm			

X met Nederlandse tekst



F decomur Enduit intérieur Fill+Finish easy

Enduit à base de plâtre pour des surfaces intérieures. Pour lisser des grandes surfaces aux murs et plafonds, pour le rebouchage de trous et fissures ainsi que pour tous travaux d'enduisage sur plaques de plâtre cartonnées et autres plaques similaires.

- très facile à poncer et à préparer
- temps d'application long de 60 minutes
- renforcé de résine et de fibres
- sèche aussi en forte épaisseur régulièrement et sans fissures
- pour des qualités de surface F1-F3 dans le domaine des cloisons sèches
- réaction au feu: A1 (EN 13501-1)
- CE-conforme selon EN 13963-4B et EN 13279-1 (Enduit à base de plâtre pour le surfacage C7/20/2)
- consommation: 1 kg de poudre par m²/mm

NL decomur Fill+Finish Plamuur easy

Gipsplamuur voor oppervlakken binnenshuis. Voor het gladstrijken van complete wand- en plafondoppervlakken, voor het opvullen van scheuren en gaatjes en voor het plamuren van gipskarton- en andere droogbouwplaten.

- excellent schuurbaar
- zeer eenvoudig aan te maken
- lange verwerkingstijd van 60 minuten
- kunstharsveredeld en vezelversterkt
- verhardt ook in hoge laagdiktes vrij van scheuren en gelijkmatig
- voor oppervlakkwaliteiten F1-F3 bij de droogbouw
- brandgedrag: A1 conform EN 13501-1
- CE-conform volgens EN 13963-4B en EN 13279-1 (Gipsplamuur voor oppervlakken C7/20/2)
- verbruik: 1 kg poeder per m²/mm

	Art. n°	GENCOD
4 x 5 kg	032404001	4007955 32404 1
10 kg	032405001	4007955 32405 8 X
25 kg	032406001	4007955 32406 5 X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F decomur Enduit intérieur Fill+Finish ready

Enduit léger blanc et prêt à l'emploi pour des surfaces intérieures. Pour ratisser ou lisser des enduits, du béton, de la maçonnerie et du béton cellulaire ainsi que pour enduire des surfaces entières des plaques de plâtre cartonnées selon les qualités de surface F2b-F3. Idéal comme enduit de finition selon F2a pour des plaques de plâtre cartonnées déjà jointoyées et pour le jointoiement des plaques à bords arrondis ou amincis selon F1 en utilisant des bandes à joints.

- pour des qualités de surface F1-F3 dans le domaine des cloisons sèches
- fin, blanc et très maniable
- facile à appliquer
- très facile à poncer
- applicable avec machine à projeter airless
- CE-conforme selon EN 13963-3A
- rendement: 20 kg pour env. 18 m² à une épaisseur de 1 mm

NL decomur Fill+Finish Plamuur ready

Gebruiksklaar, wit allround lichtgewichtplamuur voor oppervlakken binnenshuis. Voor het gladmaken van pleisterwerk, beton, poriebeton en metselwerk en voor het compleet plamuren van gipsplaten in de oppervlakkwaliteiten F2b-F3. Ideaal ook als afwerkingsplamuur voor vooraf geplamuurde gipsplaatvoegen in de oppervlakkwaliteit F2a en als voegplamuur conform F1 van gipsplaten met de kantvormen HRAK (Vario) en AK door gebruikmaking van dekstrips voor voegen.

- voor oppervlakkwaliteiten F1-F3 bij de droogbouw
- fijn, wit en soepel
- gemakkelijke verwerking
- zeer goed schuurbaar
- airless spuitbaar
- CE-conform volgens EN 13963-3A
- rendement: 20 kg voor ca. 18 m² bij 1 mm laagdikte

	Art. n°	GENCOD
6 kg	032202001	4007955 32203 0
20 kg	032204001	4007955 32204 7 X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F decofill Enduit de Rénovation

Pour recouvrir des supports à base de résines synthétiques (peintures, enduits talochés, etc.) à l'intérieur.

- prêt à l'emploi
- pour poser notre Toile Universelle dedans
- surface très lisse – idéal pour des travaux suivants de laquage
- applicable jusqu'à 5 mm d'épaisseur
- applicable au pistolet airless
- pour des qualités de surface F2b – F3 dans le domaine des cloisons sèches
- CE-conforme selon la norme NE 13963-2A

NL decofill Binnen-Plamuur gebruiksklaar

Voor het volledig uitvlakken van kunstharsgebonden ondergronden (bv stucwerk op kunsthars basis en dispersieverven) binnen.

- zeer geschikt voor het inbedden van Renovatie- en Wapeningsband
- glad oppervlak – ideaal voor het herstellen van overschilderbare ondergronden
- hoge standvastheid
- in laagdikte tot 5 mm aan te brengen
- airless te verwerken
- voor kwaliteitsklasse F2b – F3 in droogbouw
- CE-conform volgens EN 13963-2A



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Art. n°	GENCOD	
8 kg	033704001	4007955 33704 1
15 kg	033705001	4007955 33705 8



F Mastic à Bois 2K

Mastic bi-composant à base de polyester pour réparer du bois, métal, plastique et similaires. Utilisable pour portes, cadres de fenêtres, poutres, ossatures bois etc. Pour reboucher des trous et fissures ainsi que pour réparer des dégâts causés par la pourriture du bois.

- durcit sans fissures
- peut être laqué et poncé
- intérieur et extérieur

NL Hout-Reparatie 2K

Tweecomponenten-vulmiddel op polyester basis voor de reparatie van hout, metaal, kunststof en vergelijkbare materialen. Voor een duurzame reparatie van deuren, kozijnen, balken, houten constructies e.d.. Voor het vullen van scheuren en gaten en het repareren van schade door houtrot.

- hard zonder scheuren uit
- te schuren en te verven
- voor binnen en buiten

	Art. n°	GENCOD
	Cartouche 225 g avec Durcisseur 7 g Patroon 225 gr. met harder 7 gr.	
blanc/wit	042512000	4007954 42512 1
chêne clair licht eiken	042312000	4007954 42312 7
chêne foncé donker eiken	042712000	4007954 42712 5
	Cartouche 1,4 kg avec Durcisseur 45 g Patroon 1,4 kg. met harder 45 gr.	
blanc/wit	045311000	4007954 45311 7
chêne clair licht eiken	045411000	4007954 45411 4



F Dispositif de dosage pour cartouches

- doseur léger à visser pour petites cartouches du Mastic à Bois 2K
- dosage régulière pour assurer une qualité constante

NL Doseerapparaat voor patronen

- licht, handzaam doseerapparaat voor de Hout-Reparatie 2K
- een precieze dosering voor een constant hoge kwaliteit

Art. n°	GENCOD	
225 g	045512000	4007954 45512 8



F Dispositif de dosage pour cartouches

- pistolet-doseur très solide pour grandes cartouches du Mastic à Bois 2K
- maniabilité simple avec seulement une main
- dosage régulière pour assurer une qualité constante
- avec clapet anti-retour pour éviter des fuites de produit

NL Doseerapparaat voor patronen

- stevig doseerapparaat voor Hout-Reparatie 2K
- eenvoudig met de hand te bedienen
- een precieze dosering voor een constant hoge kwaliteit
- terugslagventiel tegen het ongewenst lekken

Art. n°	GENCOD	
1,4 kg	045511000	4007954 45511 1



F Aqua-Reno rapid Primaire et Peinture Anti-Taches

Empêche la migration de nicotine, de suie, de l'acide tannique du bois, de graisse, de vin, de taches séchées d'eau et d'autres souillures similaires dans des recouvrements tels que peintures, papiers peints et revêtements muraux. Peut aussi être laissé tel qu'il est comme peinture mate. Convient même pour peindre des plaques acoustiques.

- haut pouvoir couvrant et d'isolation
- séchage rapide – recouvrable après 4 heures
- relation de contraste: classe 1 à un rendement de 7 m² par litre
- résistance au frottement humide: classe 2 selon la norme EN 13300
- très pauvre en émanations chimiques et odeurs
- sans solvants ni plastifiants
- action cationique
- ne jaunit pas
- blanc mat
- recouvrable de peintures ou papiers peints
- intérieur

NL Aqua-Reno rapid Anti-Vlekken Primer en Verf

Verhindert het voorkomen van de migratie van nicotine, roet, houttanine, vet, wijn, droge watervlekken en soortgelijke verontreinigingen in bedekkingen zoals verven, wandbehangen en wandbekledingen. Kan als matte verf gelaten worden. Ook geschikt voor het schilderen van akoestische platen.

- hoge dek- en isoleerkracht
- snelle droging – kan worden bedekt na 4 uren
- contrastverhouding: klasse 1 bij een rendement van 7 m²/l
- slijtvastheid: klasse 2 conform norm EN 13300
- zeer arm in chemische dampen en geuren
- oplosmiddel- en weekmakervrij
- werkt kationisch
- vergeeft niet
- mat wit
- kan worden bedekt met verven of behang
- binnen

Art. n°	GENCOD		
2,5 l	019702083	4007955 19702 7	X
5 l	019703083	4007955 19703 4	X
12,5 l	019705083	4007955 19705 8	X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Graffiti Protect

Protection anti-graffitis semi-permanente avec de la cire polymère pour des supports minéraux (tels que béton, briques, tuiles ou pierres naturelles) ainsi que pour des surfaces peintes. Après son application, les peintures en aérosol et autres gribouillages sont faciles à enlever avec le decotric Enlèver Graffiti ou à l'eau chaude.

- facilite l'effacement des graffitis
- en phase aqueuse
- transparent
- satiné

NL Graffiti Bescherming

Semipermanente Graffiti Bescherming met polymeerwas voor minerale ondergronden (zoals beton, (bak)steen en natuursteen) en voor met dispersieverf geverfde oppervlakken. Na het opbrengen van de Graffiti Bescherming laten spuitlakken en verfvlekken zich met warm water of met de decotric Graffiti Verwijderaar makkelijk verwijderen.

- vereenvoudigt het verwijderen van graffiti
- op waterbasis
- transparant
- zijdeglans

Art. n°	GENCOD		
6 x 1 l	107202001	4007955 07222 5	
2,5 l	107204001	4007955 07224 9	



F Enlèver Graffiti

Enlève des gribouillages et graffitis. Le produit prêt à l'emploi dissout des peintures en aérosol, stylos-feutres et peintures sur tous supports résistants aux solvants tels que métaux, verres, bois, carreaux, béton, briques et pierres naturelles.

- haut pouvoir de dissolution
- temps d'action courte
- biodégradable

NL Graffiti Verwijderaar

Verwijdert geknoei met verf en graffiti. Het gebruiksklare product lost spuitlakken, verven en ook viltstiften op op alle oplosmiddelbestendige ondergronden zoals bv. metaal, glas, hout, tegels, beton, klinkerstenen en natuursteen.

- sterke loskracht
- korte inwerktijd
- biologisch afbreekbaar

Art. n°	GENCOD		
6 x 500 ml	071302083	4007955 71312 8	X
5 l	071304001	4007955 71304 3	X

X met Nederlandse tekst



F Déstructeur Moisissures*

Elimine rapidement et durablement les traces de moisissures et d'algues ainsi que les bactéries sur tous les supports minéraux tels que crépis, béton, carreaux, briques, etc.

- contient du chlore
- effet immédiat
- blanchit et désinfecte
- rendement: 500 ml pour env. 5 à 10 m²

NL Schimmelverwijderaar*

Verwijdert snel en duurzaam sporen van schimmels en algen alsook bacteriën op alle minerale ondergronden, zoals pleisters, beton, tegels, bakstenen etc.

- bevat chloor
- onmiddellijk effect
- bleekt en ontsmet
- rendement: 500 ml voor ca. 5 – 10 m²

	Art. n°	GENCOD	
12 x 500 ml	005402083	4007955 05422 1	X
5 l	005403000	4007954 05403 1	



F Anti-Rouille

La rouille sera dissoute chimiquement et une couche protectrice se formera qui est non diluable à l'eau, protège d'une nouvelle corrosion et devient une base parfaite pour des recouvrements suivants.

- en phase aqueuse
- dissout et modifie la rouille
- protège d'une nouvelle corrosion
- intérieur et extérieur
- devient noir

NL Roestomvormer

Het roest wordt chemisch opgelost tot een zwarte, niet wateroplosbare bescherm laag tegen nieuwe corrosie. Een perfecte basis voor daaropvolgende beschermingslagen.

- op waterbasis
- lost het roest chemisch op
- beschermt tegen nieuwe corrosie
- voor binnen en buiten

	Art. n°	GENCOD
12 x 250 ml	107301001	4007955 07310 9



F Laque pour Baignoires

Système bi-composant pour recouvrir des baignoires, bacs de douche et lavabos en acier émaillé. Aussi pour carreaux muraux et fronts en plastique du mobilier de cuisine.

- recouvrement et hydrofuge en même temps
- finition brillante
- extrêmement durable et facile à nettoyer
- sans solvants et pauvre en odeurs
- blanc couvrant
- laque et durcisseur pour env. 2,8 m²

NL Lak voor badkuipen

2-componentensysteem voor de bedekking van badkuipen, douchebakken en wastafels van geëmailleerd staal. Ook voor wandtegels en kunststof keukenfronten.

- deklaag en verzegeling in één arbeidsgang
- glanzend
- extreem houdbaar en gemakkelijk te reinigen
- vrij van oplosmiddelen en mild geurend
- wit dekkend
- lak en verhardingsmiddel voor ca. 2,8 m²

	Art. n°	GENCOD
	025701000	4007954 25701 2
	1 UL = 1 set	



F Silicone Spécial

Mastic silicone dont la surface est protégée contre une contamination par moisissures.

- pour les installations sanitaires et pièces humides
- durablement élastique
- 3 teintes différentes: transparent, blanc, gris manhattan

NL Speciale Silicone

Silicone-dichtingsmassa met filmbescherming tegen schimmelvorming.

- voor sanitaire en vochtige ruimtes
- duurzaam elastisch
- 3 verschillende tinten: transparant, wit, manhattan-grijs

	Art. n°	GENCOD
12 x 310 ml		
transparant	015001144	4044899 15001 5
transparant	015011144	4044899 15011 4
blanc/wit		
gris		
manhattan	015021144	4044899 15021 3
manhattan		
gris		

*Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

X met Nederlandse tekst

L'entreprise

La gamme decotric comprend depuis 1927 jusqu'à aujourd'hui des produits de qualité conforme aux besoins des professionnels et particuliers.

De onderneming

De decotric productlijn van chemisch-technischen producten voor het renoveren omvat sinds 1927 tot vandaag kwaliteitsproducten volgens de behoeften van de klusjesman en de doe-het-zelf.

decotric GmbH

Service Commandes
et Commercial:

Tel.: 0049-5541-7003-81
Tel.: 0049-5541-7003-461

Direction Commerciale
France:

Denis Croué
Portable: 06.27.14.16.80
denis.croue@decotric.fr

www.decotric.fr

E-Mail:

export@decotric.fr
export@decotric.de



Art. n° 099960083_V-001

ORIGINAL
decotric®