

decomur

Enduit de Finition RAK3

- applicable avec rouleau, pistolet airless ou platoir
- adhère aussi sur peintures
- ne coule pas au mur
- blanc
- CE-conforme selon NE 13963-2A (Enduit de lissage)

Enduit acrylique intérieur pour lisser et ratisser des supports peints ou minéraux, par ex. toiles de verre peintes, tous enduits, plaques de plâtre, panneaux agglomérés, béton, ciment, plâtre etc. Applicable en épaisseur de 0 à 3 mm par couche.

Consommation: env. 1,4 kg par m²/mm

6 kg Art n° 032902015
22 kg Art n° 032904015



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

decofill instant

Enduit Multi-Usages

- application manuelle
- renforcé de fibres
- résiste à l'humidité et aux intempéries
- adhère même sur carreaux émaillés
- blanc

Enduit acrylique extérieur/intérieur pour le rebouchage de trous et fissures ainsi que pour le lissage de supports inégaux. Applicable sur tous supports minéraux (par ex. béton, briques, faïences, plaques de plâtre, enduits) ainsi que sur RPE et peintures. Applicable en épaisseur de 0 à 5 mm par couche.

12 x 400 g Art n° 033306083
10 x 1 kg Art n° 033302183
4 kg Art n° 033303183



ORIGINAL
decotric®

decotric GmbH · Im Schedetal 1
D-34346 Hann. Münden
www.decotric.fr
info@decotric.fr
Fabriqué en Allemagne

Art. Nr. 099999883_V-002

ORIGINAL
decotric®

decotric GmbH · Im Schedetal 1
D-34346 Hann. Münden
www.decotric.fr
info@decotric.fr
Fabriqué en Allemagne