

Colle-Roll GTV

Colle haute gamme pour tous papiers peints intissés ainsi que textures à peindre pour un collage directement sur le mur. A base de méthylcellulose renforcée de résine synthétique et rapidement soluble.

Caractéristiques :

- Pour un encollage direct du mur au rouleau sans projections
- Instantanée – prête en 5 minutes
- Excellente adhérence initiale
- Ne coule pas sur le mur
- Résistante à l'alcalinité

Données techniques :

Matière première:	méthylcellulose, résine synthétique
Densité:	env. 0,5 g/cm ³
Valeur pH	env. 8
Consommation	200 – 300 ml/m ²



Préparation du support :

Le support doit être sec, solide, plan, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (graisse, poussière, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le Décol' Papiers Peints de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits decofill intérieur ou decomur intérieur de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le Durcisseur de fonds LF (sans solvants) de decotric. Isoler les taches d'eau, de nicotine, de suie et l'humidité avec la Peinture Isolante de decotric. Avant la pose de papiers intissés ou textures à peindre sur fonds à teintes inégales, appliquer une couche du Primaire Spécial Papiers Peints de decotric.

Mode d'emploi :

Délayer la Colle-Roll GTV de decotric dans de l'eau propre et froide en remuant (voir tableau - dilutions à respecter). Laisser reposer environ 3 minutes, puis remuer encore une fois. Appliquer la colle régulièrement en largeur de deux lés (pour les intissés et vinyles sur intissé) ou d'un lé (pour les textures à peindre) avec un rouleau à poils moyens sur le mur, poser les lés dans la colle fraîche et maroufler. Suivre les instructions de pose du fabricant des papiers intissés et autres. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide.

Indications importantes :

Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur notre site web www.decotric.fr.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
020502183	4007955205227	200g
020504001	4007955205043	500g

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.