

Fixateur Sol Textiles ou PVC

Colle acrylique sans solvants pour seulement fixer en plein des différents revêtements de sols en dalles ou en lés. Le produit s'enlève facilement à l'eau sans endommager le sol après avoir retiré le revêtement. Le Fixateur Sol Textiles ou PVC s'utilise pour coller des revêtements de sols à envers jute, textile, mousse, PVC ou CV. Ceux-ci peuvent être fixés sur supports intérieurs tels que carrelage, chape, PVC, ragréage, etc.

Caractéristiques :

- Haute adhérence
- Sans solvants
- Très pauvre en émanations chimiques et odeurs selon la norme EC 1
- Résistant aux sièges à roulettes
- Adapté au chauffage par le sol

Données techniques :

Matières premières	Dispersion de résine synthétique, dérivés de résine naturelle, charges minérales, additifs, eau
Densité	Env. 1,2 g/cm ³
PH	5-6
Consommation	Env. 250 g/m ³
Marquage émissions dans l'air intérieur	A+

Préparation du support :

Le support doit être sec, solide, plan, résistant à l'humidité et exempt d'agents de séparation (graisse, poussière, etc.). Egaliser fissures, trous et inégalités avec un enduit de ragréage de sols. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le Durcisseur de fonds LF (sans solvants) de decotric. Pour une application sur du parquet, celui-ci doit être complètement imperméable à l'eau.

Mode d'emploi :

Poser le revêtement sur le sol et le découper grossièrement. Plier la moitié du revêtement de sol en arrière et étaler le Fixateur Sols Textiles ou PVC de decotric régulièrement avec rouleau ou peigne à colle (dents A2) sur le support. Poser le revêtement de sol découpé dans le fixateur et presser régulièrement. Pour la pose de revêtements de sols PVC ou CV sur supports non absorbants, laisser gommer le fixateur et respecter un temps d'aération d'environ 30 minutes - même plus dans des conditions environnementales défavorables (p. ex. température très basse ou forte humidité). Le fixateur doit encore être collant au toucher, mais ne pas suivre (former des fils) en levant la main. Puis poser le revêtement de sol et presser. Lester les bords si nécessaire.

Pour enlever ultérieurement les revêtements de sol, les retirer et mouiller les restes du revêtement ainsi que les résidus du fixateur avec de l'eau. L'utilisation du Décol' Papiers Peints de decotric dilué dans

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

de l'eau chaude facilite le détrempe et décollage. Enlever les restes et résidus avec une spatule et nettoyer la surface à l'eau.

Indications importantes :

La soudure des joints des revêtements PVC ou CV fixés avec le fixateur n'est pas conseillée. Suivre les instructions de pose des fabricants des revêtements de sol. Enlever les éventuels surplus et taches fraîches à l'eau. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur notre site web www.decotric.fr.

Stockage :

Stocker le récipient bien fermé et au frais, mais le protéger contre le gel. Le stocker hors de la portée des enfants.

Elimination :

Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
002202001	4007955022022	3 kg
002203001	4007955022039	5 kg
002204001	4007955022046	10 kg



Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.