

decofill Enduit Papiers Ingrains

Le *decofill Enduit Papiers Ingrains* de decotric s'utilise pour la réparation des papiers ingrains endommagés, par ex. pour remplir des trous de chevilles, des fissures et autres défauts semblables. Il s'adapte très bien parmi sa structure à la texture des papiers ingrains. Ne pas applicable sur bois, métaux, verre et matières synthétiques.

Caractéristiques :

- enduit acrylique prêt à l'emploi avec grains de bois
- sans solvants
- à séchage rapide (env. 1 heure)
- peut être peint

Données techniques :

Matière première:	Dispersion de résine synthétique, charges, additifs, eau
Densité:	env. 1,7 g/cm ³
Valeur pH:	8 - 9
Consommation :	env. 1,7 kg/m ² par couche de 1mm

Préparation du support :

Le support doit être sec, solide et exempt d'agents séparatifs (poussière, graisse, etc.). Reboucher avant les trous et fissures profonds avec les enduits *decofill intérieur* ou *decomur Super-Enduit* de decotric. Traiter au préalable les supports trop absorbants, friables ou farineux au *Durcisseur de Fond LF* (sans solvants) de decotric. Fixer les bords et joints décollés des papiers ingrains avec la *Colle Raccord* de decotric.

Mode d'emploi :

Bien malaxer le tube avant emploi du contenu. Appliquer le *decofill Enduit Papiers Ingrains* avec une spatule et adapter, si nécessaire, sa texture avec un pinceau ou autres petits outils avant séchage à la texture du papier ingrains. Peindre l'enduit seulement après séchage complet.

Indications importantes :

Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur notre site web www.decotric.fr.

Stockage :

Au moins 2 ans si stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
034201001	4007955342014	330g



Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.