

Reboucheur pour Bois

Le *Reboucheur pour Bois* de decotric s'utilise pour lisser et reboucher des fissures, trous et bords endommagés du bois. Il s'applique en épaisseur de 0 à 5 mm par couche aussi à l'extérieur avec recouvrements résistants aux intempéries.

Caractéristiques :

- haut pouvoir de rebouchage à teinte naturelle
- durcit régulièrement et sans fissures
- reste légèrement élastique après le durcissement
- ponçable et recouvrable de peintures
- surtout pour l'Intérieur

Données techniques :

Matière première:	dispersion acrylique, charges, additifs, eau
Couleur:	beige
Densité:	env. 1,80 g/cm ³
PH:	env. 8 - 9
Temps de séchage:	6 – 12h selon l'épaisseur appliquée, l'absorption du support et température ambiante



Préparation du support :

Le support doit être solide et exempt d'agents de séparation (poussière, huile pour bois, etc.). Enlever le bois effrité jusqu'à la couche saine.

Mode d'emploi :

Presser le *Reboucheur pour Bois* de decotric directement du tube dans l'endroit à réparer et lisser avec une spatule japonaise ou un couteau à enduire. Le *Reboucheur pour Bois* de decotric peut être appliqué jusqu'à une épaisseur de 5 mm par couche. Dans le cas de trous profonds, répéter le travail après le séchage de la première couche. Le *Reboucheur pour Bois* de decotric peut être recouvert avec toutes laques, vernis et peintures sauf cellulosiques ou silicates. En application à l'extérieur, recouvrir le reboucheur après durcissement avec un produit résistant aux intempéries.

Indications importantes :

Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur notre site web www.decotric.fr.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
008202001	4007955082026	400g

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.