

Bande à joints et Toile universelle pour travaux professionnels

Toile de verre pour le masquage des craquelures et fissures sur les murs et les plafonds ainsi que pour les supports à fortes structures, comme le crépi, les revêtements en fibre de verre et tous les travaux de réparation des fentes dans le domaine de bâtiment. Peut très bien être utilisée comme bande à joint avant d'enduire les plaques de plâtre cartonnées. Les surfaces seront ainsi planes et adéquates pour tous travaux de rénovation suivants.

Caractéristiques :

- pour l'intérieur et l'extérieur
- résistante à l'humidité et aux intempéries
- facile à utiliser
- 20 rouleaux dans le carton présentoir



Données techniques :

Matière première:	Fibre de verre, matière agglutinante
Poids de surface:	env. 0,45 g/m ²
Épaisseur	env. 0,35 mm

Préparation du support :

Le support doit correspondre aux exigences des matières à utiliser. En général, le support à rénover doit être sec et solide. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF (sans solvants)* de decotric. Suivre les instructions de pose du fabricant des matières à utiliser.

Mode d'emploi :

Pour le collage de la *Bande à joints / Toile universelle pour travaux professionnels* de decotric, utiliser des colles acryliques sans charges comme la *Colle Frises Décoratives* ou la *Colle Murale TDV* de decotric ou avec charges comme la *Colle Murale Supérieure* de decotric ainsi que le *decomur Enduit de Rénovation* de decotric. Le choix des colles dépend du support et des travaux suivants. Pour des supports déjà lisses seulement pour la rénovation des craquelures et fissures, utiliser une colle sans charges. Pour les supports structurés ou rugueux, utiliser des colles chargées ou des enduits acryliques. Étaler la colle murale avec rouleau ou l'enduit avec spatule sur le support. Poser la *Bande à joints / Toile universelle pour travaux professionnels* de decotric sans plis dans la colle ou l'enduit frais avec une taloche ou avec une spatule et maroufler régulièrement. La *Bande à joints / Toile universelle pour travaux professionnels* de decotric peut être collée bord à bord ou chevauchée suivi d'une coupe de double couture. Les travaux ultérieurs peuvent être effectués après séchage complet des supports rénovés.

Élimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Éliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Éliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
009601000	4007954096017	Rouleau de 10 m x 10 cm
009602000	4007954096024	Rouleau grand largeur de 25 m x 1 m



Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.