

decotric Peinture pour Toitures et Soubassements

decotric Dach- und Sockelfarbe

- protège durablement contre des intempéries
- à haut pouvoir couvrant
- ne jaunit pas et résiste aux rayons UV
- récurable
- sans solvants et pauvre en émanations
- conserve la structure des supports
- matte
- les différentes teintes peuvent être mélangées entre elles-mêmes ou avec une peinture blanche

Domaines d'utilisation:

Peinture flexible monocomposante pour des supports tels que béton, tuiles en terre cuite, enduits, crépis, briques et fibrociment (pour le dernier: ne la laisser appliquer que par un spécialiste sur du fibrociment amianté). Ne convient pas pour recouvrir des surfaces hydrofugées, émaillées, engobées ou sans pente suffisante. La pente du toit doit être au minimum 3 %. Eviter de l'eau stagnante sur la peinture.

Données techniques:

Matières premières: résine synthétique, charges, pigments, additifs, eau
 Densité: env. 1,40 g/cm³
 Valeur pH: env. 8,5
 Résistance à l'abrasion humide selon EN 13300: classe 2

Support:

Le support doit être sec, solide, propre, dégraissé et dépoussiéré. Si nécessaire, le nettoyer. Enlever aussi des mousses, lichens etc.

Utilisation comme peinture toitures:

Prétraiter la surface avec le Durcisseur de fonds LF. N'appliquer la peinture qu'après séchage complet du durcisseur (12 à 24 heures dépendant la température ambiante et le taux d'humidité de l'air).

Utilisation comme peinture pour soubassements (non enterrés):

La protection du soubassement contre une infiltration d'eau par la terre est très importante pour l'adhérence de la peinture. Prétraiter des supports friables, farineux ou trop absorbants avec le Durcisseur de fonds LF.

Mode d'emploi:

Bien remuer la peinture, puis l'appliquer avec rouleau, brosse ou pistolet airless approprié. Pour la couche primaire, la peinture peut être diluée avec env. 5 % d'eau. Après séchage complet de la couche primaire, appliquer une à deux couches supplémentaires de peinture non diluée selon la nécessité.

Consommation:

1 l suffit pour env. 6 m² par couche – selon la capacité d'absorption et la structure du support.

Indications importantes:

En application sur des surfaces plus grandes, veiller à utiliser les mêmes numéros de fabrication. Si ce ne sont pas les mêmes, les mélanger entre eux. Pendant l'application et le séchage, veiller à des températures constantes du support et de la température ambiante de minimum + 8 °C. Ne pas appliquer sous une influence de plein soleil, de la chaleur forte, de brouillard ou de pluie. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau. En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement à l'eau claire. Ne pas respirer les vapeurs de pulvérisation lors d'une application au pistolet.

Valeur limite de COV en UE pour ce produit (cat.: A/c, PA): 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité actuelles peuvent être obtenues à la demande.

Stockage et élimination:

Stocker bien fermé hors de portée des enfants au frais, mais hors gel. Déposer seulement des récipients complètement vidés au recyclage. Ne pas laisser entrer le produit dans la canalisation, les eaux ou la terre.

Conditionnements:

5 l	4007955954057	095405001	REG
12,5 l	A la demande		

Teintes:

Schiste, Tourbe, Havane, Grès, Gris Pierre, Rouge Brique, Terre, Bleu Basalte, Gris Béton, Anthracite