

Finition Protection Murale 3 en 1

Vernis polyuréthane (PU) de protection en phase aqueuse pour de nombreuses surfaces à l'intérieur et à l'extérieur. Convient pour les surfaces verticales comme le béton, le papier peint, les peintures à dispersion, le carrelage et le bois. Idéal comme finition pour l'Aqua-Laque Carrelage 3 en 1 de decotric et pour obtenir une surface résistante aux éclaboussures et aux nettoyants. Ne convient pas aux surfaces où l'eau peut stagner longtemps.

Caractéristiques :

- **résistant aux chocs, coups et aux rayures**
- **intérieur et extérieur**
- **résistant aux rayons UV**
- **ne jaunit pas**

Données techniques :

Matière première:	vernis spécial synthétique, mono-composant, solvants, eau, additifs.
Densité:	Env. 1,04 g/cm ³
Valeur pH	7-8
Consommation	env. 100 ml/m ² .



Préparation du support :

Le support doit être propre, exempt de poussière et de graisse, absolument sec et au pH neutre.

Mode d'emploi :

Selon le degré de protection souhaité, appliquer le vernis une à deux fois au rouleau ou au pinceau. Après 30 minutes, la surface est résistante au toucher et après environ 2 à 4 heures, il est possible de réappliquer une couche de vernis – selon la température et l'humidité de l'air, le temps de séchage peut être plus long. Après quatre jours, la surface vernie est entièrement résistante. Les nettoyants pour surfaces doivent être testés au préalable à un endroit peu visible afin de déterminer s'ils conviennent.

Indications importantes :

Faire un essai avant l'application définitive. S'il y a plusieurs récipients, veiller à ce que le lot de production soit le même. Consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité. Ne pas utiliser à une température ambiante et du support inférieures à +5°C. Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après utilisation. Stocker bien fermé et au frais, mais à l'abri du gel. Conserver hors de portée des enfants. Ne recycler que les pots vides.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur notre site web www.decotric.fr ou être demandées à l'adresse sds@decotric.de.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel et hors portée des enfants.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 01 12.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
113602001	4007955136026	750ml

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.